

Smart EV Charger

Einphasig

GROWATT

auf Lager!



Growatt Smart EV Charger

THOR 03AS-S, THOR 07AS-S/P (Einphasig)

- Kompatibel mit allen gängigen EV-Marken
- Integration in bestehende und neu installierte PV-Systeme
- Laden von EV mit 100% erneuerbarer Energie durch überschüssigen Solarstrom
- Intelligente APP-Steuerung und intelligente Zeitplanung
- IP65-Design für den Innen- und Außeneinsatz



THOR 03AS-S

Kartonmaß (Länge * Breite * Höhe): 440*330*260 mm

THOR 07AS-P

Kartonmaß (Länge * Breite * Höhe): 470*370*360 mm

THOR 07AS-S

Kartonmaß (Länge * Breite * Höhe): 470*370*360 mm

GROWATT

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

Datenblatt*	THOR 03AS-S (WIFI/ 4G)		THOR 07AS-P (WIFI/ 4G)	THOR 07AS-S (WIFI/ 4G)
Ein- und Ausgang				
Eingangsspannung	230V AC			
Eingangsfrequenz	50Hz			
Ausgangsspannung	230V AC			
Max. Ausgangsleistung	3.6KW	7KW	7KW	
Max. Ausgangsstrom	16A	32A	32A	
Typ der Ladeschnittstelle	IEC 62196-2, Typ 2			
Anschluss	Steckdose	Stecker	Steckdose	
Kabellänge	/	5m	/	
Schutzvorrichtungen				
Überspannungsschutz	Ja			
Unterspannungsschutz	Ja			
Überlastschutz	Ja			
Kurzschlusschutz	Ja			
Schutz gegen Erdschluss	Ja			
Übertemperaturschutz	Ja			
Schutz vor Blitzschlag	Ja			
Funktion und Zubehör				
Ethernet	Ja			
LCD	Nein			
RCD	Typ A + 6mA DC Fehlerstromschutz (Entspricht Typ B)			
Aktivierung der Ladung	App	App/RFID (opt)	App/RFID (opt)	
LED-Anzeigeleuchte	Ja			
Not-Aus-Taste	Ja			
Mehrere Arbeitsmodi	Schnell/ PV Linkage/ Off-Peak/ Lastausgleich			
Allgemein				
Schutzklasse	IP65			
Temperatur der Umgebung	-20°C ~ +65°C			
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% nicht kondensierend			
Maximale Höhe	<2000m			
Kühlung	Natürliche Konvektion			
Stromverbrauch im Standby-Modus	<8W			
Abmessungen (B/H/T)	240/380/164mm			
Gewicht	7kg	9.5kg	7kg	
Wandbefestigung/ Bodenbefestigungsstange	Ja/Opt			
CE (LVD&EMC, EN 61851-1, EN61851-22, EN61000-6-3, EN61000-6-1), IEC62196				

* Jedes Modell hat eine 4G- oder WIFI-Version für flexible Kommunikation.